取扱説明書

このたびは本品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、大切に保管してください。

SANEI



ULTRA FINE BUBBLE

RAINY STOP

PS3036-80XA-MW2／FBシャワーヘッド(レイニーストップ)
NS3036-80XA-MW2／FB RAINY STOP

ウルトラファインバブル　極細水流　約50%※1 節水

見えないけどスマートです。

SMART FINE BUBBLE


SANEI独自のウルトラファインバブル発生構造設計が、スマートなライフスタイルを提供します。

※画像はイメージです。実際の泡は目に見えません。

ウルトラファインバブル

毛穴まですっきり

ウルトラファインバブルの超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、メイクや汚れ、クレンジング剤をしっかりやさしく洗い流します。



●当社従来品(S39)　白く洗い残しがある

●本製品　シワの奥の汚れもスッキリ

【試験条件】 腕部にリキッドファンデーションとクレンジングオイルを混ぜ合わせたものを塗り、10秒間吐水したあとの状態を撮影　流量:8±0.1L/min　水温:20±1℃　距離:約20cm　※使用環境により効果は異なります。


ウルトラファインバブルの性能・効果詳細は、ホームページでご確認ください。https://sfb.sanei.ltd/

「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

極細水流

穴径0.3mmの極細穴

ステンレス板ならではの極細ストレート水流。
水の出る穴を小さくすることでシャワーの勢いを上げています。



約50%※1 節水

エコへのこだわり

快適な浴び心地と同時に高い節水効果※1も実現しました。
水道代だけでなく、湯を沸かすガス代も節約※2できます。

節水設計



従来型シャワー　RAINY STOP　※3

手元ストップ



ちょっと止めたい、節水したい時に便利

節水率 ※1	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%
肌あたり ※4	やさしい		ふつう		少し強め		強め
広がり ※4	狭め		ふつう		広め		

節水効果	年間節約金額
約50%※1	約25,100円※2 ガス代…約17,300円 水道代…約7,800円

※1 測定条件(節水率):吐水力0.6～0.65N時の流量を従来最適流量10L/minと比較「建築物エネルギー消費性能基準に基づく」(ストップボタン併用時) ※2 試算条件(節約金額):節湯水栓のエコ効果算出適用数値及び効果の例より算出(2024年11月現在) ※3 この画像は測定条件に沿って実施したものでなく、節水の違いを見せるためのイメージです。
※4 当社シャワーヘッドでの比較

セット内容

●シャワーヘッド本体(ウルトラファインバブル発生装置内蔵)
●取扱説明書(本紙)



●接続アダプター

ご注意 接続アダプターはパッケージ下部に収納されています。パッケージと一緒に破棄されないようご注意ください。



Aタイプ　Bタイプ

保証期間：お買い上げより1年

台紙記載事項に基づいた正常なご使用で保証期間内に故障した場合、お買い求めの販売店または当社へご相談ください。保証期間経過のためレシートを保管してください。当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

品番	PS/NS3036-80XA-MW2
材質	シャワーヘッド：ABS樹脂 ：ポリアセタール ：ステンレス鋼 アダプター：ポリアセタール オーリング：EPDM
最高使用温度	60℃
使用水圧	0.05MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧)

SANEI株式会社
〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お問合せ先 0120-06-9721
https://www.sanei.ltd

取付方法

1 お使いのシャワーヘッドを取りはずします。

※シャワーヘッドが取りはずしにくい場合はゴム手袋などを使うと、取りはずしやすくなります。



※LIXIL(INAX)製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが取りはずせない製品があります。取りはずせることをご確認ください。

2 ホースのテーパーキャップを手で回してシャワーヘッドを取り付けます。



※手でまっすぐにねじ込んでください。工具を使用したり、斜めにねじ込むとねじ山が潰れ、接続できない場合があります。


そのまま取り付けできるメーカー【G1/2規格】



オーリング
●SANEI●TOTO
●LIXIL(INAX)バランス釜以外
●KAKUDAI●TBC●YUKO
●ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品
テーパーキャップ

※LIXIL(INAX)製のシャワーホースで水漏れする場合は、別売のアダプター(PT250-13)をお買い求めください。


付属のアダプターで取り付けできるメーカー



オーリング
A ●KVK※
B ●MYM(太ホース) オーリング付

※KVK製のシャワーホースはアダプターなしでも取り付けできる場合がありますが、水漏れなど不具合発生の可能性があります。**必ずAのアダプターをご使用ください。**

別売のアダプターで取り付けできるメーカー




オーリング
PT250-9(別売) ●ミズタニの一部製品
(そのまま取り付けできない場合)
オーリング付
※バランス釜の場合はストップシャワーを取り付けないでください。

使用できない

バランス釜
浴槽に隣接して設置されている風呂釜です。



ツーバルブ混合栓の一時止水機能なし
逆流防止機構(逆止弁)がついていない混合栓





逆止アダプター(PV822S)を取り付けることで使用できます。

※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。必ずご使用の製品のねじ規格をご確認ください。

一時止水による水圧変動の対応方法

●水圧が0.3MPa以上の場合、先端での急閉止によりシャワーホースが破損するおそれがありますので調圧弁(PV710F)のご使用をおすすめします。
●混合栓本体とシャワーホースの接続部(シャワーエルボ)が樹脂製の場合、水圧変動で破損するおそれがあります。金属製の部品への交換をおすすめします。






快適にお使いいただくために

●シャワーが弱い、強いなど感じる場合
水栓に流量調節栓がある場合は、水栓の取扱説明書を確認し、お客様にとって最適なシャワー感になるよう流量を調整してください。




●シャワーの温度が安定しない、お湯にならない場合
水栓の流量調節栓を調整し、お湯側の流量を増やすことで解決する場合があります。



シャワー板の掃除


穴が詰まってシャワーが乱れた場合
シャワー板をはずしシャワー穴の掃除をしてください。

1




リングを反時計回りに回転させて本体から取りはずします。

2



シャワー板をよく洗い、詰まったゴミを取り除きます。

3



リングの内側にシャワー板、オーリングの順にはめ込み、本体に取り付けます。

⚠ ●シャワー板は鋭利なステンレス板でできています。手を切らないように手袋などをはめて作業してください。
●部品を紛失しないようご注意ください。●取り付ける際はオーリングがねじれないよう注意してください。
●リングが取りはずしにくい場合は、ゴム手袋などを使うとはずしやすくなります。

⚠ 注意

●手元ストップは一時的なものです。使用後はシャワーヘッドのストップを解除し、必ず水栓側で止水してください。シャワーホースが破損するおそれがあります。
●湯水配管に逆止弁がない混合栓に使用しないでください。器具破損のおそれがあります。
●シャワーホースが劣化している場合、止水圧で破裂や破損が起こる場合があります。
●使用前に温度を確かめてください。やけどのおそれがあります。シャワーを浴びる場合は安全のため45℃以下の適温でご使用ください。
●給水・給湯圧力の差が大きい場合、使用中に温度が急上昇し、やけどのおそれがあります。
●家庭用シャワー水栓専用です。水以外の溶剤、薬品、および食品加工などの業務用途には使用しないでください。

止水後、水滴がしばらく落ちることがありますが、シャワーヘッド内の残留水であり異常ではありません。