

横形ボールタップ・・・V44J

セミWボールタップ・・・V47

施工に関する安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

 **注意**

- 
 使用温度は最高60℃まででお使いください。
銅、ポリ玉の破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 
 使用温度は±20℃の範囲で使用してください。(例：30℃程度で使用するときは30±20℃)
銅球、ポリ球の破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 
 ハンマーなどでたたかないでください。
器具が破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 
 サオ、浮玉は六角ナットで締めつけてください。
浮玉がはずれて漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 
 施工完了後、作動および各接合部の水漏れ点検をしてください。
漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

< 下記の事項は施工前にもう一度確認してください。 >

- 取付前に必ず通水し、配管内のゴミなどを洗い流してください。
- 振動をおこさないように配管は十分に固定してください。
- ウォーターハンマーが生じるおそれがある場合は、エアークッションを設けるなどして、防止措置を行ってください。
- マンホールの近くなど点検しやすい位置に設けてください。
- 配管内に別途ストレーナを設けてください。
- 受水槽には満水、漏水警報器、オーバーフロー管および排水ポンプの空転防止装置を設けてください。

適切な使用条件

(水圧について)

給水水圧	最低必要水圧(静止時)	最高使用水圧(静止時)
	0.1MPa	0.75MPa

- 給水水圧が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁などで0.2～0.3MPa程度に減圧してください。

(使用温度について)

使用可能温度	1 ～ 60℃
--------	---------

(水質・用途について)

使用可能水質	水道水及び飲用可能な井戸水
用途	一般住宅用